



公司

60年来，PVR一直是提供高质量、可靠真空泵的行业龙头。不但PVR象征着高效和先进的技术，而且一贯注重节能环保和注意电力节省，也让利害关系人持续发展。多年积累的经验让PVR能提供更可靠的、创新的产品和服务。



机械加工部门

为了实现流程垂直化，提升为客户提供更多服务的能力，PVR自2023年起成立了专门的机械加工部门，负责加工黄铜、钢、铸铁、不锈钢和铝制零件。该部门在真空泵的组件加工，以及工业、汽车、石化、液压和电气领域等零件加工方面，具备专业素养、经验和质量。



服务

对每项咨询，PVR技术/销售部门保证提供优质的建议，支持每个项目。服务部门协助为我们的客户提供定期维修、合格的检查以及备件如期交付。

PVR Srl

总公司：

Via Santa Vecchia, 107 - 23868 Valmadrera (LC), Italy

+39 0341 1918 51

sales@pvr.it

www.pvr.it

服务：

+39 339 1495 976

service@pvr.it

地方单位：
Via IV Novembre, 104F
23868 Valmadrera (LC), Italy



机械加工部门：
Via Grandi, 12 Loc. Malpensata
26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO), Italy

012500-ZH



带旋片的油润滑真空泵 PVL/EU 系列


www.pvr.it

PVL/EU 系列

单级旋片泵

PVL/EU 真空泵把很高的性能和质量水平提供。

他们主要的特性是在绝对真空范围里很高抽气速度，在 850 和 0.5mbar 之间，很低的噪声级，不污染，气冷，崎岖的结构，使用很简单。这些真空泵也可作在有水蒸气的情况和不断的工业用途。



水和土地的修复
木干燥
一元化空系统
灯和灯泡
LCD 液晶屏幕

用途

打包机	烘干机
真空箱	油洗消
热成型机器	化学过程
脱气隧道	脱气材料
填瓶	假漆混合机
冰箱	玻璃挤压机
开膛系统	干燥药材
肉挤压机	气力输送植入物
	溶剂回收系统

蒸馏系统
干燥变压器系统
电机/变压器浸渍系统
粒子传送系统
玻璃挤压机
pick&place 系统
太阳电池板
医院本真空

压力容器
检漏器
实验室
臭氧发生器

热成型包装机器
Blister 包装机器
CNC 机器
金属化
热处理
玻璃，陶瓷业
大理石和结块物



		PVL 15	PVL 35	PVL 401	PVL 541
额定抽气速度	m ³ /h	50 Hz	17	35	417
		60 Hz	20	42	500
极限总压力	mbar	PVL - EU	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
		PVL B - EU B	≤ 20	≤ 20	≤ 10
水蒸气耐受性	mbar	50 Hz	30	30	30
水蒸气泵送能力	kg/h	50 Hz	0,25	0,5	8
		60 Hz	0,34	0,68	11
噪音水平	dB(A)	50 Hz	66	68	78
		60 Hz	67	69	79
电机功率	kW	50 Hz ~ 3	0,55	0,75	7,5
		60 Hz ~ 3	0,75	1,1	11
电机转速	rpm	50 Hz	1500	1500	1500
		60 Hz	1800	1800	1800
尺寸	L x B x H	50 Hz	380x260x222	460x296x271	1343x602x543
		60 Hz	415x260x222	488x296x271	1418x602x543
总重量	kg	50 Hz ~ 3	23	38	319
		60 Hz ~ 3	26	40	363
					356
					361

EU 47	EU 67	EU 105	EU 160	EU 205	EU 300	EU 650	EU 1000
50	67	105	152	205	300	660	1033
56	80	126	182	245	360	790	1239
≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
≤ 0,3*	≤ 0,3*	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
30	30	30	30	30	30	30	30
1	1,5	2,2	3	3,6	5	15	20
1,2	1,8	3	4	5	7	22,5	27
61	62	67	71	70	71	73	80
62	63	69	72	72	73	76	81
1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	15	22
1,5	1,8	3	4	5,5	7,5	18,5	30
1500	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000
1800	1800	1800	1800	1800	1800	1200	1200
566x316x276	606x317x276	735x405x334	805x436x348	895x551x436	979x551x436	1436x823x653	1710x941x659
566x316x276	629x317x276	735x405x334	814x436x348	944x551x436	1019x551x436	1481x823x653	1785x941x659
44	51	82	104	161	188	582	862
45	53	86	110	171	192	612	922


* 气体镇流器打开

EU H 系列

高真空油润滑叶片的真空泵

EU H 系列的油润滑真空泵可把更高的能力也更高的真空水平达到。

在 1mbar，H 系列气镇阀关时的抽气速度比一个等的EU则行式高出80%。



额定抽气速度	50 Hz	110	300	660
极限总压力	60 Hz	130	360	790
	1*	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
水蒸气耐受性	2*	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
水蒸气泵送能力	50 Hz	30	30	30
	60 Hz	2,2	5	15
噪音水平	50 Hz	2,2	5,5	15
	60 Hz	66	71	73
电机功率	50 Hz ~ 3	2,2	5,5	15
	60 Hz ~ 3	3	7,5	18,5
电机转速	50 Hz	1500	1500	1000
	60 Hz	1800	1800	1200
方面	50 Hz	718x406x327	979x551x436	1451x823x653
	60 Hz	750x406x327	1019x551x436	1481x823x653
总重量	50 Hz ~ 3	85	188	582
	60 Hz ~ 3	89	192	612

1* 气体镇流器关闭

2* 气体镇流器打开



扫码了解更多信息



变频驱动器类
型可选

