

SKID STEER DAN COMPACT TRACK LOADER

I35HD, I55HD, I55, I75, 205, 215, 270, 215T, 270T, DAN 300



BERAT PENGOPERASIAN
2.770 – 4.959 kg

DAYA KOTOR
34 – 68,6 kW

TERAMAN DI DUNIA.

Dengan pintu samping kabin yang terbuka lebar untuk keluar masuk dengan aman, operator tidak perlu memanjat melalui bagian atas attachment yang besar atau melewati bagian bawah boom yang tidak berpenopang.



VISIBILITAS KE SEGALA ARAH

Berkat lengan loader Powerboom™ JCB, operator skid steer dan compact track loader JCB merasakan visibilitas 60 persen lebih baik ke sekeliling alat berat daripada pengguna alat berat dua lengan konvensional.



DAYA DAN KINERJA.

Berbeda dengan sistem pendingin mesin skid steer konvensional, sistem JCB menghisap udara bersih dan dingin dari atas serta mengeluarkan udara panas melalui bagian samping dan belakang menjauhi operator.



BERPENGALAMAN DALAM KESERBAGUNAAN

Quick hitch standar industri memberikan penggantian yang cepat dan efisien, tidak hanya untuk semua attachment JCB, tetapi untuk attachment skid steer merek apa pun yang tersedia di pasar.

KENYAMANAN DAN PENGENDALIAN.

Dengan pintu samping kabin yang mudah, kabin terbesar di pasar, control elektrik dan control joystick yang dapat disesuaikan, skid steer dan compact track loader JCB menawarkan kenyamanan tak tertandingi untuk produktivitas maksimal.



LINGKUNGAN OPERATOR TERDEPAN DI INDUSTRI

Lingkungan operator pada alat berat JCB dengan platform besar 33% lebih luas dibandingkan competitor; sedangkan pada alat berat platform kecil, kabin JCB 46% lebih besar.



KEKUATAN DAN DAYA TAHAN.

Untuk mendapatkan kinerja yang konsisten di medan yang menantang, skid steer dan compact track loader JCB dilengkapi undercarriage solid dengan baja cor, roller tiga flensa.



KEKUATAN STRUKTURAL

Cross-member chassis besar memberikan kekuatan maksimum untuk menopang Powerboom™, baik dengan quick hitch mekanis standar atau varian elektrik opsional.

MUDAH DISERVIS.

Skid steer dan compact track loader JCB rendah perawatan dan mudah diservis, menjadikannya terjangkau, efisien, dan sangat produktif.



KEMUDAHAN SERVIS TAK TERTANDINGI

Semua pemeriksaan harian dan pelumasan dapat dilakukan dari permukaan tanah. Titik perawatan harian, pra-filter, filter oli dan udara mudah diakses melalui pintu servis belakang yang besar.



SKID STEER DAN COMPACT TRACK LOADER

I35HD, I55HD, I55, I75, 205, 215, 270, 215T, 270T, DAN 300



SPESIFIKASI.

MODEL		I35HD	I55HD	I55	I75	205
Daya	kW	34	45	44,7	44,7	44,7
Jalur angkat		Radial	Radial	Radial	Vertikal	Vertikal
Massa operasi	kg	2.770	2.990	2.955	3.093	3.169
Panjang keseluruhan	m	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Tinggi keseluruhan	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Tinggi beban munjung	m	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84

MODEL		215	215T	270	270T	300
Daya	kW	55	55	55	55	68,6
Jalur angkat		Vertikal	Vertikal	Vertikal	Vertikal	Vertikal
Massa operasi	kg	3.290	4.127	3.903	4.959	4.044
Panjang keseluruhan	m	3,49	3,49	3,8	3,8	3,8
Tinggi keseluruhan	m	2	2,1	2,1	2,08	2,1
Tinggi beban munjung	m	2,84	2,85	2,9	2,88	2,9



FITUR STANDAR.

- Kabin ROPS dan FOPS Berperapat dan bertekanan dengan heater/defroster
- Dua lampu kerja depan dan satu lampu kerja belakang
- Hidraulik bantu aliran standar
- Joystick tiga arah
- Kabin miring
- Kursi statik pada model beroda
- Kursi suspensi mekanis pada model track
- Isolator baterai
- Katup penurunan darurat
- Fitur keselamatan lapbar sandaran lengan



Lebih Nyaman.

SELENGKAPNYA



**PERMOHONAN
PENAWARAN**



www.jcb.com